HELI

LIFTING THE FUTURE

ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА



www **heli**bulgaria.bg



Представяне

>> ЗА ФИРМАТА

ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД е основана през 2007 година с основен предмет на дейност търговия, сервиз и наем на подемно-транспортна техника и складово оборудване, доставка на резервни части и консумативи за всички видове мото-, газо- и електрокари. Компанията е единствен оторизиран представител на най-големия азиатски производител на кари Anhui Forklift Group Co за територите на България, Румъния и Сърбия.

Продуктите **HELI**, предлагани от Хели България АД, притежават всички необходими международни сертификати за качество, в съответствие с директивите на ЕС.
Компанията също така е сертифицирана по ISO 9001 и ISO14001.

Хели България АД е ежегоден участник на специализирани изложения, представящи най-новите тенденции в развитието на подемно-транспортната и складова техника, като „Международен панаир" – гр. Пловдив, „Шоу в склада" – гр. София, „Бата Агро" – гр. Стара Загора.

>> СЕРВИЗ

За ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД удовлетвореността на клиентите е от изключително значение. Тя се постига не само с първокласното качество и надеждност на продуктите, но най-вече и чрез адекватното сервизно обслужване.

ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД разполага с 11 броя сервизни бази на територията на цялата страна

София – Централна сервизна база
Благоевград
Пловдив
Стара Загора
Бургас
Варна
Шумен
Търговище
Русе
Велико Търново
Монтана

ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД предлага на своите клиенти различни планове за сервизна поддръжка, съобразени с конкретните и специфични изисквания и условия на експлоатация:
>> Договор за профилактични сервизни прегледи, който значително намалява риска от непредвиден престой и скъпи ремонти на техниката;
>> Договор за пълен сервиз - разширен сервизен план, включващ превантивна поддръжка и аварийни ремонти.


СЕРТИФИКАТ


СЕРТИФИКАТ

5 ГОДИНИ УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ


QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

>> ГАРАНЦИЯ

Подемно - транспортната техника (мотокари и газокари), предлагана от ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ АД вече има възможност да се предостави с 5 години или 5000 моточаса „Удължена гаранция". При заявяване на същата се издава гаранционен сертификат и списък на частите/компонентите, които се покриват от нея. Гаранцията покрива всички дефекти или повреди на доставеното оборудване, проявени по време на гаранционния период, които са пропуски в изработката или в материала. Тя не се отнася за консумативите и износващите се части – масла, филтри, гуми, гумени уплътнения, маркучи, семеринги, крушки, свещи.

>> ЛИЗИНГ

Хели България АД предлага на своите клиенти разнообразни по форма и срок на изплащане лизингови схеми, както и специално разработени лизингови програми с партньори на дружеството.

Основните форми за финансиране, които компанията предлага са:

>> СТАНДАРТЕН ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

Въз основа на фиксираните вноски за определения срок на лизинга е възможно дългосрочно планиране на разходите от предприемача. Лизингът е правилната финансираща форма за всички, за които използването и печалбата от един актив са по-важни от собствеността върху него.

>> БЕЗЛИХВЕН ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

20 % самофинансиране; без такса обслужване; срок от 12 до 60 месеца; 0% оскъпяване за целия период; възможност за разсрочване на ДДС и ползване на данъчен кредит.

>> ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ БЕЗ САМОУЧАСТИЕ

0 % самоучастие; без такса обслужване; срок от 12 до 48 месеца.

>> ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ

период на лизинга от 36 до 60 месеца; без първоначално самоучастие; гарантирани месечни вноски с/без включено сервизно обслужване; 10% остатъчна стойност за придобиване на актива.

>> НАЕМ

Компанията предоставя на своите клиенти за ползване под наем (месечен, седмичен и дневен) налични машини, производство на HELI FORKLIFT TRUCKS, при изключително изгодни условия.

















Представяне

Anhui Forklift Group Corporation Ltd. е най-големият азиатски производител на мотокари, газокари, електрокари, складово оборудване, прикачни съоръжения и резервни части за подемно-транспортна техника. Продуктите на компанията се предлагат под марката **HELI**.
Брандът **HELI** предлага най-пълната гама продукти, като годишно Anhui Forklift Group Co. произвежда повече от 100 000 броя машини.
Компанията разработва и произвежда всички основни агрегати и възли по машините като шаси, про-

МОТОКАРИ И ГАЗОКАРИ



ЕЛЕКТРОКАРИ И РИЧТРАЦИ



СКЛАДОВО ОБОРУДВАНЕ



СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАШИНИ



тивотежест, повдигателна уредба, хидродинамични предавки/трансмисии, двигателни и управляеми мостове, хидравлични помпи, спирачни системи и т.н.
В допълнение към окомплектацията на машините се влагат компоненти и механизми на водещи производители като – Nissan, Isuzu, Cummins, Mitsubishi, Perkins, Cascade, Zapi, Curtis, Bolzoni, Schabmuller, ZF и др.
Всеки един компонент подлежи на щателно изпитание преди да бъде одобрен и включен в производствения процес и последващата окомплектация на машините. Готовите изделия подлежат на щателни тестови изпитания.
Вследствие на стрикно съблюдаване на качеството на производствения процес Anhui Forklift Group Co. предлага на пазара продукти с най-добро съотношение качество/цена.











Мотокари с газов и дизелов двигател от 1 до 2.5 t

>> G 1.0 – 1.8 t
Товароподемност: 1000 – 1750 kg
Център на тежестта: 500 mm
Тип гориво: дизел/бензин/LPG



>> G 2.0 – 2.5 t
Товароподемност: 2000 - 2500 kg
Център на тежестта: 500 mm
Тип гориво: дизел/бензин/LPG



>> H3 1.0 – 1.8 t
Товароподемност: 1000 – 1750 kg
Център на тежестта: 500 mm
Тип гориво: дизел/бензин/LPG



>> H3 2.0 – 2.5 t
Товароподемност: 2000 - 2500 kg
Център на тежестта: 500 mm
Тип гориво: дизел/бензин/LPG



>> H2000 1.0 – 1.8 t
Товароподемност: 1000 – 1750 kg
Център на тежестта: 500 mm
Тип гориво: дизел/бензин/LPG



>> H2000 2.0 – 2.5 t
Товароподемност: 2000 - 2500 kg
Център на тежестта: 500 mm
Тип гориво: дизел/бензин/LPG



Модел	Гориво	Двигател	Мощност/ кубатура (kW/L)	Капацитет при 500 mm център на тежестта (kg)	Скорост на движение (km/h)	Размери в/ш/д (mm)	Широчина на виличния трегер/клас (mm)	Работен коридор
CPQD10	бензин/LPG	nissan K21	31.5/2065	1000	17.0	2140/1070/3497	950/2A	3576
CPQD15	бензин/LPG	nissan K21	31.5/2065	1500	17.0	2140/1070/3501	950/2A	3584
CPQD18	бензин/LPG	nissan K21	31.5/2065	1750	17.0	2140/1070/3519	950/2A	3603
CPCD10	дизел	isuzu C240PKJ	34.3/2369	1000	18.0	2140/1070/3497	950/2A	3576
CPCD15	дизел	isuzu C240PKJ	34.3/2369	1500	18.0	2140/1070/3501	950/2A	3584
CPCD18	дизел	isuzu C240PKJ	34.3/2369	1750	18.0	2140/1070/3519	950/2A	3603
CPQD20	бензин/LPG	nissan K25	37.4/3050	2000	19.0	2150/1150/3800	1030/2A	4063
CPQD25	бензин/LPG	nissan K25	37.4/3050	2500	19.0	2150/1150/4008	1030/2A	4133
CPCD20	дизел	isuzu C240PKJ	34.3/2369	2000	19.0	2150/1150/3800	1030/2A	4063
CPCD25	дизел	cummins QSF2.8	36.5/2800	2500	19.0	2150/1150/4008	1030/2A	4133

5 ГОДИНИ ИЛИ 5000 МОТОЧАСА УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ



Комбинация от висококачествени компоненти, надеждни японски двигатели и модерни производствени технологии



Изключително ниско ниво на вибрации, шум и емисии на вредни газове. Икономични в разхода на гориво



Малък волан и ергономична ръкохватка на ръчната спирачка. Хидравличен сервоусилвател на кормилната уредба



Понижени нива на температурите на охлаждащите течности, посредством усъвършенствана охладителна система.



Височина на подем (mm)	Строителна височина на мачтата (mm)						Свободен ход на повдигане на вилиците (mm)					
Товароподемност	1000 – 1750 kg			2000 – 2500 kg			1000 – 1750 kg			2000 – 2500 kg		
тип мачта	тип M	тип ZM	тип ZSM	тип M	тип ZM	тип ZSM	тип M	тип ZM	тип ZSM	тип M	тип ZM	тип ZSM
3000	1995	1995	-	2000	1995	-	155	985	-	165	995	-
3300	2145	2145	-	2150	2145	-	155	1135	-	165	1145	-
3500	2245	2245	-	2250	2245	-	155	1235	-	165	1245	-
3700	2345	2345	1790	2350	2345	1795	155	1335	785	165	1370	795
4000	2545	2545	1925	2550	2545	1920	155	1535	920	165	1545	920
4500	2795	2795	2090	2800	2795	2095	155	1785	1085	165	1795	1095
4800	-	-	2190	-	-	2195	-	-	1185	-	-	1195
5000	3045	3045	2290	3050	3045	2295	155	2035	1285	165	2045	1295
5500	3345	3345	2415	3350	3345	2420	155	2335	1410	165	2345	1420
6000	3595	3595	2640	3600	3595	2645	155	2585	1635	165	2595	1645
7000	-	-	3025	-	-	3031	-	-	1985	-	-	1990



Мотокари с газов и дизелов двигател от 3 до 5 t

G 3.0 – 3.5 t
Товароподемност: 3000 – 3500 kg
Център на тежестта: 500 mm
Тип гориво: дизел/бензин/LPG



>> H3 3.0 – 3.5 t
Товароподемност: 3000 – 3500 kg
Център на тежестта: 500 mm
Тип гориво: дизел/бензин/LPG



>> H2000 3.0 – 3.5 t
Товароподемност: 3000 – 3500 kg
Център на тежестта: 500 mm
Тип гориво: дизел/бензин/LPG



>> K 3.0 – 3.5 t
Товароподемност: 3000 – 3500 kg
Център на тежестта: 500 mm
Тип гориво: дизел
Високо проходими мотокари

NEW PRODUCT



>> H2000 4.0 – 5.0 t
Товароподемност: 4000 – 5000 kg
Център на тежестта: 500 mm
Тип гориво: дизел/бензин/LPG



>> H 4.0 – 5.0 t
Товароподемност: 4000 – 5000 kg
Център на тежестта: 500 mm
Тип гориво: дизел/бензин/LPG



Модел	Гориво	Двигател	Мощност/ кубатура (kW/L)	Капацитет при 500 mm център на тежестта (kg)	Скорост на движение (km/h)	Размери в/ш/д (mm)	Широчина на виличния трегер/клас (mm)	Работен коридор
CPQD30	бензин/LPG	nissan K25	37.4/2488	3000	20.0	2170/1225/3968	1060/3A	4298
CPQD35	бензин/LPG	nissan K25	37.4/2488	3500	20.0	2170/1225/3986	1060/3A	4336
CPCD30	дизел	cummins QSF2.8	36.5/2800	3000	20.0	2170/1225/3968	1060/3A	4298
CPCD35	дизел	cummins QSF2.8	36.5/2800	3500	19.0	2170/1225/3986	1060/3A	4336
NEW CPCD30K	дизел	isuzu 4JG2	35/3050	3000	20.0	2250/1550/4294	1435/3A	5329
NEW CPCD35K	дизел	isuzu 4JG2	35/3050	3500	20.0	2250/1550/4294	1435/3A	3379
CPQD40	бензин/LPG	GM 4.3	76.6/4180	4000	25.0	2270/1480/4290	1330/3A	4700
CPQD45	бензин/LPG	GM 4.3	76.6/4180	4500	25.0	2270/1480/4320	1330/3A	4720
CPQD50	бензин/LPG	GM 4.3	76.6/4180	5000	25.0	2270/1480/4364	1330/3A	4780
CPCD40	дизел	mitsubishi S6S	52/4996	4000	19.0	2270/1480/4290	1330/3A	4700
CPCD45	дизел	mitsubishi S6S	52/4996	4500	19.0	2270/1480/4320	1330/3A	4720
CPCD50	дизел	mitsubishi S6S	52/4996	5000	19.0	2270/1480/4364	1330/3A	4780

5 ГОДИНИ ИЛИ 5000 МОТОЧАСА УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ



Отлична видимост и комфорт на оператора. Увеличен капацитет на остатъчна товароподемност при обработване на товари във височина



Лесен достъп до двигателния отсек, удобни за поддръжка



Удобно разположен дисплей, отчитащ основните работни параметри на машината



Хидравлично устройство предотвратяващо рязкото спускане и удар на виличната количка в земята



Височина на подем (mm)	Строителна височина на мачтата (mm)						Свободен ход на повдигане на вилиците (mm)					
Товароподемност	3000 – 3500 kg			4000 – 5000 kg			3000 – 3500 kg			4000 – 5000 kg		
тип мачта	тип M	тип ZM	тип ZSM	тип M	тип ZM	тип ZSM	тип M	тип ZM	тип ZSM	тип M	тип ZM	тип ZSM
3000	2070/2180	2070/2180	-	2275	2305	-	160/170	840/960	-	150	725	-
3300	2220/2330	22220/2330	-	2425	2455	-	160/170	990/1100	-	150	875	-
3500	2320/2430	2320/2430	-	2525	2555	-	160/170	1090/1210	-	150	975	-
3700	2420/2530	2420/2530	1946	2625	2680	-	160/170	1205/1310	705/710	150	1100	-
4000	2620/2730	2620/2730	2065	2825	2805	2250	160/170	1390/1510	830/835	150	1225	650
4500	2870/2980	2870/2980	2240	3075	3055	2445	160/170	1640/1760	1005/1010	150	1475	845
4800	-	-	2340	3200	-	2545	-	-	1105/1110	150	-	990
5000	3120/3230	3120/3230	2440	3325	3305	2645	160/170	1910/2010	1205/1210	150	1725	1040
5500	3420/3530	3420/3530	2565	3575	3555	2760	160/170	2190/2310	1330/1335	150	1975	1165
6000	3670/3780	3670/3780	2790	3825	3805	3010	160/170	2440/2560	1555/1560	150	2225	1405
7000	-	-	3271	-	-	-	-	-	1906/2001	-	-	-



Мотокари с газов и дизелов двигател от 5 до 46 t

>> G 5.0 – 10.0 t
Товароподемност: 5000 – 10000 kg
Център на тежестта: 600 mm
Тип гориво: дизел/бензин/LPG



>> H 2000 5.0 – 10.0 t
Товароподемност: 5000 – 10000 kg
Център на тежестта: 600 mm
Тип гориво: дизел/бензин/LPG



>> H 12.0 – 18.0 t
Товароподемност: 12000 – 18000 kg
Център на тежестта: 600/900/1200 mm
Тип гориво: дизел



>> G 20.0 – 46.0 t
Товароподемност: 20000 – 46000 kg
Център на тежестта: 1200 mm
Тип гориво: дизел



Модел	Гориво	Двигател	Мощност/ кубатура (kW/L)	Товаропо-демност 600/900/1200 mm център на тежестта (kg)	Скорост на движение (km/h)	Размери в/ш/д (mm)	Широчина на виличния трегер/клас (mm)	Работен коридор
CPQD50	LPG	GM 4.3	76/4300	5000	30.0	2450/2045/4710	1835/4A	5250
CPQD60	LPG	GM 4.3	76/4300	6000	30.0	2450/2045/4790	1835/4A	5315
CPQD70	LPG	GM 4.3	76/4300	7000	30.0	2450/2045/4840	1835/4A	5390
CPCD50	дизел	perkins 1104	83/4400	5000	30.0	2450/2045/4710	1835/4A	5250
CPCD60	дизел	perkins 1104	83/4400	6000	30.0	2450/2045/4790	1835/4A	5315
CPCD70	дизел	perkins 1104	83/4400	7000	30.0	2450/2045/4840	1835/4A	5390
CPCD80	дизел	perkins 1104	83/4400	8000	30.0	2560/2165/5180	1944/4A	5777
CPCD100	дизел	perkins 1104	83/4400	10000	30.0	2560/2165/5430	2060/4A	6042
CPCD120	дизел	cummins QSB 4.5	119/4460	12000 / 600	27.0	2610/2350/5770	2200/5A	-
CPCD120	дизел	cummins QSB 6.7	119/6700	12000 / 900	29.0	3260/2520/6420	2370/5A	-
CPCD135	дизел	cummins QSB 6.7	119/6700	13500 / 600	29.0	3260/2520/5820	2370/5A	-
CPCD140	дизел	cummins QSB 6.7	142 / -	14000	30.0	3260/2520/7250	2150/5A	-
CPCD160	дизел	cummins QSB 6.7	142 / -	16000	30.0	3260/2520/8380	2150/5A	-
CPCD180	дизел	cummins QSB 6.7	142 / -	18000	30.0	3260/2520/8380	2150/5A	-
CPCD200	дизел	volvo TAD 720VE	174 / -	20000	30.0	3750/3000/8985	2450/5A	-
CPCD250	дизел	volvo TAD 720VE	174 / -	25000	30.0	3750/3000/8985	2450/5A	-
CPCD280	дизел	volvo TAD 750VE	181 / -	28000	30.0	3930/3450/9200	2850/5A	-
CPCD320	дизел	volvo TAD 750VE	181 / -	32000	30.0	3930/3450/9200	2850/5A	-
CPCD420	дизел	volvo TAD 952VE	252 / -	42000	30.0	4220/4200/10331	2850/5A	-
CPCD460	дизел	volvo TAD 952VE	252 / -	46000	30.0	4220/4200/10331	2850/5A	-

5 ГОДИНИ ИЛИ 5000 МОТОЧАСА УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ



Повишена производителност и издръжливост на машините дори и при тежки условия на експлоатация. Здрав и надежден двигателен и управляем мост



Увеличено пространство на кабината за оператора. Повишена безопасност и сигурност на управлението



Усилени профили на повдигателната уредба, оптимална видимост и липса на вибрации при преминаване на профилите на мачтата



Електрохидравличен превключвател посоката на движение, автоматично превключване на скоростите



Височина на подем (mm)	Строителна височина на мачтата (mm)						Свободен ход на повдигане на вилиците (mm)					
Товароподемност	5000 – 7000 kg			8000 – 10000 kg			5000 – 7000 kg			8000 – 10000 kg		
тип мачта	тип M	тип ZM	тип ZSM	тип M	тип ZM	тип ZSM	тип M	тип ZM	тип ZSM	тип M	тип ZM	тип ZSM
3000	2500	2460	-	2700/2850	2700/2850	-	200	1090	-	200	1340/1550	-
3300	2650	2610	-	2850/3000	2850/3000	-	200	1240	-	200	1490/1700	-
3500	2750	2710	2335	2950/3100	2950/3100	2450/2570	200	1340	910	200	1590/1800	1090/1150
3700	2875	2835	-	3075/3225	3075/3225	-	200	1465	-	200	1715/1925	-
4000	3050	3010	2470	3250/3400	3250/3400	2575/2700	200	1640	1040	200	1890/2100	1215/1280
4500	3300	3260	-	3500/3650	3500/3650	-	200	1890	-	200	2140/2350	-
4800	3425	3385	2740	3625/3775	3625/3775	2850/2970	200	2015	1310	200	2265/2475	1490/1550
5000	3550	3510	2805	3750/3900	3750/3900	2950/3035	200	2140	1380	200	2390/2600	1590/1615
5500	3850	3810	2940	4050/4200	4050/4200	3075/3225	200	2440	1510	200	2690/2900	1715/1805
6000	4100	4060	3140	4300/4450	4300/4450	3375/3425	200	2690	1710	200	2940/3150	2015/2105
7000	-	-	3515	-	-	3750/3855	-	-	2085	-	-	2390/2435



Триопорни и четириопорни електрокари от 1.0 до 10 t

>> G2 1.25 – 1.5 t
Товароподемност: 1250 – 1500 kg
Център на тежестта: 500 mm
Триопорни електрокари: 24 V
задно задвижване



>> G2 1.5 – 2.0 t
Товароподемност: 1500 – 2000 kg
Център на тежестта: 500 mm
Триопорни електрокари : 48 V



>> H3 1.0 – 2.5 t
Товароподемност: 1000 – 2500 kg
Център на тежестта: 500 mm
Четириопорни електрокари: 48 V



>> G 1.0 – 10.0 t
Товароподемност: 1000 – 10000 kg
Център на тежестта: 500/600 mm
Четириопорни електрокари: 48/80 V



Модел	Вид	Батерия (V/Ah)	Контролер/ технология	Товароподем-ност 500/600 мм център на тежестта (kg)	Скорост на движение (km/h)	Размери в/ш/д (mm)	Широчина на виличния трегер/клас (mm)	Работен коригор
CPD13SH-GB2	3 – опорен	24 / 630	Curtis AC / AC	1250	12.5	2080/1060/2813	920/2A	3257
NEW CPD15SH-GA1	3 – опорен	24 / 720	Curtis AC / AC	1500	12.5	2080/1060/2867	920/2A	3311
NEW CPD15SQ-GB1	3 – опорен	48 / 440	Curtis AC / AC	1500	16.0	2040/1060/2912	960/2A	3353
NEW CPD16SQ-GB1	3 – опорен	48 / 600	Curtis AC / AC	1600	16.0	2040/1060/3020	960/2A	3461
NEW CPD18SQ-GB1	3 – опорен	48 / 600	Curtis AC / AC	1750	16.0	2040/1120/3020	1030/2A	3461
NEW CPD18SQ-GD1	3 – опорен	48 / 720	Curtis AC / AC	1750	16.0	2040/1120/3128	1030/2A	3569
NEW CPD20SQ-GD1	3 – опорен	48 / 720	Curtis AC / AC	2000	16.0	2040/1120/3288	1030/2A	3579
CPD10-HA1	4 – опорен	48 / 400	Curtis AC / DC	1000	15.0	2130/1070/3135	960/2A	3580
CPD15-HA1	4 – опорен	48 / 400	Curtis AC / DC	1500	15.0	2130/1070/3135	960/2A	3580
CPD15-HC1	4 – опорен	48 / 480	Curtis AC / DC	1500	15.0	2130/1070/3245	960/2A	3690
CPD18-HC1	4 – опорен	48 / 480	Curtis AC / DC	1750	15.0	2130/1070/3245	960/2A	3690
CPD20-HA1	4 – опорен	48 / 600	Curtis AC / DC	2000	15.0	2155/1150/3620	1030/2A	3930
CPD25-HA1	4 – опорен	48 / 600	Curtis AC / DC	2500	15.0	2155/1150/3620	1030/2A	3930
CPD10-GD1	4 – опорен	48 / 400	Curtis AC / AC	1000	16.0	2130/1086/3140	960/2A	3540
CPD15-GD1	4 – опорен	48 / 480	Curtis AC / AC	1500	16.0	2130/1086/3140	960/2A	3540
CPD18-GD1	4 – опорен	48 / 480	Curtis AC / AC	1750	16.0	2130/1086/3140	960/2A	3540
CPD20-GD1	4 – опорен	48 / 700	Curtis AC / AC	2000	15.0	2150/1185/3515	1030/2A	3855
CPD25-GD1	4 – опорен	48 / 700	Curtis AC / AC	2500	15.0	2150/1185/3515	1030/2A	3855
CPD30-G1	4 – опорен	80 / 480	Curtis AC / AC	3000	15.5	2215/1225/3705	1060/3A	4095
CPD35-G1	4 – опорен	80 / 480	Curtis AC / AC	3500	15.0	2215/1225/3770	1060/3A	4160
CPD40-B2	4 – опорен	80 / 600	Zapi AC / DC	4000	15.0	2290/1350/3970	1150/3A	4420
CPD45-B2	4 – опорен	80 / 650	Zapi AC / DC	4500	14.5	2290/1350/3970	1150/3A	4420
CPD50-B	4 – опорен	80 / 650	Zapi AC / DC	5000	14.0	2285/1394/3970	1150/3A	4420
CPD60-HA2	4 – опорен	80/ 800	Zapi AC / AC	6000 / 600	15.5	2450/1994/4660	1835/4A	5430
CPD70-HA2	4 – опорен	80 / 920	Zapi AC / AC	7000 / 600	15.5	2450/1994/4660	1835/4A	5430
NEW CPD90-GA2	4 – опорен	80 / 1240	Zapi AC / AC	9000 / 600	15.0	2445/2116/4980	1835/4A	5980
NEW CPD100-GA2	4 – опорен	80 / 1240	Zapi AC / AC	10000 / 600	15.0	2445/2116/4980	1835/4A	5980



Променливотокова AC технология. Елекрод-вигатели Schabmuller - Германия. Възможност за избор на три режима за управление



Специални супереластични гуми намаляващи до 10% съпротивлението на гумите и вследствие на което разхода на енергия



Автоматично редуциране на скоростта на машината при завиване



Възможност за бърза смяна на тяговите батерии посредством ролков механизъм



Височина на подем (mm)	Строителна височина на мачтата (mm)						Свободен ход на повдигане на вилиците (mm)					
Товароподемност	3–опорни 1500 – 2000 kg			4-опорни 1000 – 2500 kg			3–опорни 1500 – 2000 kg			4-опорни 1000 – 2500 kg		
тип мачта	тип M	тип ZM	тип ZSM	тип M	тип ZM	тип ZSM	тип M	тип ZM	тип ZSM	тип M	тип ZM	тип ZSM
3000	2025	2025	-	1985/1995	1985/1995	-	90	976	-	145	978/947	-
3300	2175	2175	-	2135/2145	2135/2145	-	90	1126	-	145	1128/1097	-
3500	2275	2275	-	2235/2245	2235/2245	-	90	1226	-	145	1228/1197	-
3700	2375	2375	1790	2335/2345	2335/2345	1780/1795	90	1326	741	145	1328/1297	770/774
4000	2575	2575	1925	2535/2545	2535/2545	1915/1920	90	1526	876	145	1528/1497	905/900
4500	2825	-	2090	2785/2795	2785/2795	2080/2095	90	-	1041	145	1778/1747	1070/1074
4800	-	-	2190	-	-	2180/2195	-	-	1141	-	-	1170/1174
5000	3075	-	2290	3035/3045	3035/3045	2280/2295	90	-	1241	145	2028/1997	1270/1274
5500	3375	-	2425	3335/3345	3335/3345	2405/2420	90	-	1376	145	2328/2297	1395/1400
6000	3625	-	2640	3585/3595	3585/3595	2630/2645	90	-	1591	145	2578/2547	1620/1624
6500	-	-	2830	-	-	2830/2835	-	-	1781	-	-	1810/1814
7000	-	-	3025	-	-	3015/3105	-	-	-	-	-	2005/2084





Складова техника

>> CBD 1.5 – 3.5 t
Товароподемност: 1500 – 3500 kg
Център на тежестта: 600 mm
Електрически количкки



>> CDD 1.0 – 2.0 t
Товароподемност: 1000 – 2000 kg
Център на тежестта: 600 mm
Електрически стакери



>> CDD 0.6 – 1.6 t
Товароподемност: 600 – 1600 kg
Център на тежестта: 500 mm
Стакери с противотежест



>> G2 1.6 – 2.0 t
Товароподемност: 1600 – 2000 kg
Център на тежестта: 600 mm
Манипулатори тип „Ричтрак"

NEW PRODUCT



Електрически колички

Модел	Товароподемност 600 mm център на тежестта (kg)	Управление	Позиция на оператора	Батерия (V/Ah)	Контролер	Скорост на движение (km/h)	Размери в/ш/д (mm)	Работен коридор
CBD15-170J	1500	механично	правостоящ	24/70	Curtis DC/DC	3.5	1190/560/1626	1946
CBD18-180	1800	механично	правостоящ	24/140	Curtis AC/DC	4.0	1380/725/1650	1921
CBD20-150	2000	EPS серво	правостоящ	24/210	Curtis AC/DC	4.0	1385/720/1750	1940
CBD20-410	2000	механично	платформа	24/210	Curtis AC/DC	6.0	1475/725/1874	1874/2247
CBD20-460	2000	EPS серво	платформа	24/270	Curtis AC/DC	6.0	1455/790/2333	2077/2458
CBD20-490	2000	EPS серво	полукабина	24/320	Curtis AC/DC	11.0	1170/790/2465	2589
CBD35-512	3500	EPS серво	платфома	24/360	Curtis AC/DC	14.0	1536/930/2374	2536

Електрически стакери

Модел	Товароподемност 600 mm център на тежестта (kg)	Тип мачта/ височина на подем	Управление	Батерия (V/Ah)	Контролер	Скорост на движе-ние (km/h)	Размери в/ш/д (mm)	Работен коридор
CDD10-080	1000	M160-195	механично	24/70	HELI DC/DC	3.5	1985/790/1634	1883
CDD10-070	1000	M200-330	механично	24/70	HELI DC/DC	3.5	2050/790/1733	1955
CDD10-060	1000	M200-360	механично	24/210	Curtis AC/DC	4.0	2050/806/1898	2084
CDD12-030	1200	M200-400	EPS серво	24/210	Curtis AC/DC	5.0	2135/812/1993	2160
CDD14-930	1400	M140-400	EPS серво	24/280	Curtis AC/DC	5.0	1980/856/2050	2210
CDD14-980	1400	ZM250-330	EPS серво	24/280	Curtis AC/DC	5.0	2080/856/2050	2210
CDD16-930	1600	M140-400	EPS серво	24/280	Curtis AC/DC	5.0	1980/856/2050	2210
CDD20-930	2000	M140-200	EPS серво	24/280	Curtis AC/DC	4.5	1535/856/2050	2210
CDD16-950	1600	ZSM370-500	EPS серво	24/280	Curtis AC/DC	5.0	2085/957/2105	2260
CDD16-350	1600	ZSM530-580	EPS серво	24/280	Curtis AC/DC	5.0	2520/957/2105	2260



Машинен отсек, позволяващ лесен достъп и бързо сервизиране на машините



Променливотокови асинхронни двигатели осигуряват плавно движение и манипулиране с товарите



Централно разположен сервоцилиндър, позволяващ оптимално сцепление на задвижващите колела при натоварена машина



Сервоусилвател на кормилната уредба, който не е свързан директно към задвижващите колела предоставя по-прецизно и лесно управление



Електрически стакери с противотежест

Модел	Товароподемност 600 мм център на тежестта (kg)	Тип мачта/височина на подем	Управление	Позиция на оператора	Батерия (V/Ah)	Контролер	Скорост на движение (km/h)	Размери в/ш/д (mm)	Работен коридор
CDD06-970	600	M140-330	EPS серво	платформа	24/270	Curtis AC/DC	5.5	20301015/2120	2379
CDD12-910	1200	ZM250-330	EPS серво	платформа	24/270	Curtis AC/DC	5.0	2080/1015/2502	2715
CDD12-970	1200	M140-360	EPS серво	платформа	24/270	Curtis AC/DC	5.0	2030/1015/2502	2715
CDD16-D970	1600	M140-400	EPS серво	платформа	24/270	Curtis AC/DC	5.0	2030/1015/2942	3160
CDD16-970	1600	ZSM370-450	EPS серво	платформа	24/270	Curtis AC/DC	5.0	1817/1015/2942	3160

Електрически манипулатори „Ричтрак"

	Модел	Товароподемност 600 мм център на тежестта (kg)	Тип мачта/височина на подем	Позиция на оператора	Батерия (V/Ah)	Контролер	Скорост на движение (km/h)	Размери в/ш/д (mm)	Работен коридор
NEW	CQD16-GB2S	1600	ZSM460-950	седящ	48/450	Zapi	12.0	2215/1270/1840	2760
NEW	CQD16-GC2S	1600	ZSM460-850	седящ	48/500	Zapi	12.0	2215/1270/1942	2790
NEW	CQD20-GB2S	2000	ZSM460-1250	седящ	48/560	Zapi	14.0	2215/1270/1942	2810



ДРУГИ ПРОДУКТИ

>>Ръчни транспалетни колички с товароподемност 2500 kg



>> Полуелектрически стакери с товароподемност 650 – 2000 kg



>>Електрически влекачи 1500 – 15000 kg



>>Манипулатори за празни контейнери 8000 kg



>>Прикачни съоръжения за обработване на различни товари



>>Подопочистваща техника за сухо измитане



>>Мобилни рампи 7000 – 12000 кг



>>Товарни рампи



>>Стакери с изнасяне на виличната количка 1200 – 1500 kg



>> Странични товарачи тип side loader 3000 – 6000 kg



>>Платформени електрокари 1000 – 5000 kg



>>Манипулатори за пълни контейнери тип Reach stackers 45000 kg



>>Мотокари и електрокари взривозащитено изпълнение



>>Тежкотоварни мотокари за работа в контейнери



>>Почистващи автомати



>>Палетни стелажни системи



>>Претоварни хидравлични платформи



>> Системи за измерване тегло на товар



>>Вилични удължители



>>Меки мобилни кабини за мотокари



КЛИЕНТИ НА HELI



Хели България е утвърден доставчик на подемно-транспортна техника за фирми от всички свери на икономиката

ВОЕННО ПРОМИШЛЕН КОМПЛЕКС

ФАРМАЦЕВТИЧНА ИНДУСТРИЯ И КОЗМЕТИКА

МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ

ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ И МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

РЕГИОНАЛНИ ДЕПА И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ







HELI
LIFTING THE FUTURE

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ
ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ
МЕТАЛУРГИЯ И ЕНЕРГЕТИКА
ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ
ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ЖИВОТНОВЪДСТВО
СТРОИТЕЛСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА
ХАРТИИ И ОПАКОВКИ
ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНА И СПИРТНИ НАПИТКИ
ПОРТОВЕ И ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА
ДОБИВНА ДЕЙНОСТ И КОМУНИКЦИИ













HELI

LIFTING THE FUTURE

“ХЕЛИ БЪЛГАРИЯ“ АД 1532 София, Казичене | ул. ”Околовръстен път” 454
Тел.: +359 (2) 81 77 666 | **Факс:** +359 (2) 81 77 611 | **e-mail:** office@helibulgaria.bg



www helibulgaria.bg